



Kai Greising KG  
Clean Marker

[www.greising.com](http://www.greising.com)  
[Info@greising.com](mailto:Info@greising.com)

Industriestr. 29/2  
D-73340 Amstetten

Tel. +49 (0)73 31 - 30 58 0  
Fax +49 (0)73 31 - 98 17 22

Auftragsbearbeitung  
+49(0)73 31 - 30 58 20

Technische Auskünfte  
+49(0)73 31 - 30 58 24  
Ust-ID Nr.221377945

# Technisches Merkblatt

## Beizpaste Greinox P

transparente Beizpaste für Edelstähle

### EINSATZBEREICH

Entfernen von Anlaufarben im Bereich von Schweissnähten und Wärmeeinflusszonen.  
Eine metallisch reine Oberfläche im Applikationsbereich wird erzielt.

### ANWENDUNG

Mit speziellem Kunststoff-Beizpinsel im Hand-Aufstreichverfahren satt auf die zu behandelnde Zone auftragen.

**Achtung:** Schweissnähte und Wärmeeinflusszonen müssen vor der Behandlung erkaltet sein.  
Vor Gebrauch Gebindeetikett lesen und Hinweise beachten!

### ERGIEBIGKEIT

Ca. 50 - 80 lfd. m Schweissnaht und Anlaufzone pro kg Greinox P Beizpaste  
Abhängig von Zustand und Abmessung des zu behandelnden Nahtbereichs.

### EINWIRKZEIT

30 - 120 Minuten

Abhängig von Werkstoffqualität, Schweissverfahren sowie Bauteil - und Umgebungstemperatur.  
Optimale Beiztemperatur liegt bei 18°C - 22°C.

### SPÜLEN

Kaltes Hochdruckwasser (min. 140 bar).

Spülen bis ablaufendes Spülwasser neutral. (mit Indikatorpapier überprüfen)

### NACHBEHANDLUNG

Greinox RP Passivierungsmittel für sofortige Ausbildung der Passivschicht.

### ENTSORGUNG

Produkt sowie Spülwässer nicht in Kanalisation gelangen lassen.

Produkt sowie Spülwässer sind entsorgungspflichtig. (Sondermüll)

Aufbereitung über Neutralisationsanlage, oder Entsorgung durch zugelassenes Unternehmen.  
Örtliche Vorschriften beachten.

### HINWEISE

Produkt enthält Fluorwasserstoff - und Salpetersäure. (C, ätzend, T, giftig)

Sicherheitshinweise und Ratschläge aus EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

### ANGABEN ZUM TRANSPORT

Ätzender, flüssiger Stoff, giftig. n.a.g..

UN-Nr. 2922 , Klasse 8 (6.1) / VPG II. ADR/RID

### GEBINDEGRÖSSEN

PE-Dosen 2 Kg. (in VE zu 6 Dosen à 2 Kg)

Artikel-Nr.: 03.6002

Kai Greising KG Clean Marker  
Industriestr.29/2  
73340 Amstetten  
Tel.+49(0)7331-30580  
Fax +49(0)7331-981722  
[info@greising.com](mailto:info@greising.com)  
[www.greising.com](http://www.greising.com)

Registergericht Ulm HRA 541045  
Geschäftsführer:Kai Greising  
Swift/BIC GOPSDE6G  
IBAN:DE 5561050000005232835

Bankverbindung  
KSK Göppingen  
BLZ: 61050000  
Konto:5232835